



ORIGAMI PLATFORM

ORIGAMI TOWER

PERFORMANCE

| | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gestione materie prime | fino a 18 in contemporanea | fino a 32 in contemporanea |
| Bilancia di precisione | presente | presente |
| Produttività | 1,5 ton/ora | 25 ton/ora |

ERGONOMIA

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Manodopera | 1 operatore | 1 operatore |
| Gestione polvere | dust-free system | dust-free system |

PACKAGING

| | | |
|---------------------------|--|----------------------------|
| Tipologie confezionamento | sacco a valvola sacco aperto secchio | sacco o secchio vario tipo |
| Peso confezionamento | 10-50 kg (sacchi) 5-10 kg (secchio) | su misura |

COMPONENTI

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Stoccaggio e pesa materie prime | <ul style="list-style-type: none"> • MULTIRAW PLUS* (A38/B35) (fino a 12 unità) • MOVAHOP PLUS (fino a 8 unità) • MOVAFEED (fino a 6 unità) <ul style="list-style-type: none"> • bilancia di carico core* • bilancia di carico supplementare <ul style="list-style-type: none"> • 1 unità EASYDOSE* | <ul style="list-style-type: none"> • fino a 13 silos da 39 metri cubi dotati di coclea, trombe di fluidificazione, percussori da 323 mm • fino a 12 silos da 16 metri cubi con coclea da 219 mm <ul style="list-style-type: none"> • fino a 3 MOVAHOP PLUS • fino a 4 MOVAFEED • fino a 6 bilance materie prime • fino a 4 bilance indipendenti per materie prime primarie <ul style="list-style-type: none"> • 1 bilancia materie prime secondarie • 1 bilancia integrazione in formula |
| Miscelazione | miscelatore OML-MIX | <ul style="list-style-type: none"> • Origami Pear Mixer con movimentazione su 2 assi polari e 10 posizioni della bocca di carico e scarico |
| Confezionamento | <ul style="list-style-type: none"> • valvola di scarico*: mono/doppio stadio; con o senza scivolo • BS3: gruppo flessibile • accessorio secchio/sacco aperto • nastro trasportatore | <ul style="list-style-type: none"> • fino a 3 becchi di confezionamento • fino a 2 insaccatrici VFFS • mettisacco automatico • pallettizzatore automatico |
| Impiantistica | <ul style="list-style-type: none"> • quadro elettrico e pneumatico • aspiratore dust-free | <ul style="list-style-type: none"> • quadro elettrico e pneumatico • aspiratore centralizzato per abbattimento polveri impianto |

*elementi core necessario al funzionamento dell'impianto

SOFTWARE & ELETTRONICA

| | | |
|--|--|--|
| | CloudFab 4.0 account iNephos personalizzato | CloudFab 4.0 account iNephos personalizzato |
|--|--|--|

INGOMBRI

| | | |
|----------------------------|--|---|
| al suolo (m) | 9,2 X 9,8 X 4,3H (senza carrello BB) 9,2 X 9,8 X 7,1H (con carrello BB) | ø 13,5 X 28H 6 X 20 X 7H + 5.3 sotto suolo |
| area di movimentazione (m) | 12,2 X 14,20 X 7,2H | 14 X 34 X 28H + 5.3 sotto suolo |