PERSONAL FACTORY

CATALOGUE COMPOSÉS CHIMIQUES POUR LE BÂTIMENT

2021 fr

Sommaire

ISOLCOLL
CIMENTS-COLLES SPÉCIAUX ET POUR IMPERMÉABILISER
Colles spéciales, qui vont des colles expressément conçues pour coller la pierre naturelle à celles qui remplacent les membranes imperméables.

ISOLFUGA
JOINTS À BASE DE CIMENT ET POUR IMPERMÉABILISER
Gamme de mortiers pour joints pour le carrelage, la pierre, en divers formats et épaisseurs, disponibles également avec action impermeabilisante.

ISOLMIX
ENDUITS ET FINITIONS COLORÉES
Enduits et finitions colorées de protection. Cela va des finitions à base de chaux hydraulique pour la restauration historique aux finitions à base de notre technologie ACSIPOSI.

GYPSOCOAT
REVÊTEMENTS ET FINITIONS A BASE DE GYPSE
Gamme de produits à base de plâtre pour le revêtement mural intérieur et le jointoiement de plaques de plâtre.

NANOSTUCCO
FINITIONS À TRAVAILLER À LA SPATULE POUR LES MURS ET LE MOBILIER
Nés pour créer des finitions texturées, produits idéaux pour des surfaces très résistantes et durables, pour permettre une versatilité d'application unique.

PAVIMIX
MORTIERS POUR REVÊTEMENTS DE SOLS
Série de mortiers très résistants pour la finition des sols. Des mortiers industriels aux mortiers colorés (disponibles en plusieurs granulométries).

NEOKERA
PRODUITS POUR LA RÉALISATION DU BÉTON IMPRIMÉ
Finitions pour réaliser des superficies décoratives en extérieur, résistantes aux intempéries et aux rayons UV, pour bords de piscine, terrasses, allées et balcons.

RESTAUROMIX
MORTIERS DE RESTAURATION
Gamme de mortiers de restauration la plus vaste disponible sur le marché, allant des mortiers pour la restauration du béton à ceux à base de chaux hydraulique naturelle, tous disponibles en couleurs.



ISOLVASCHE
FINITIONS POUR L'IMPERMÉABILISATION
Série de mortiers à base de ciment pour des interventions de protection des structures, en version mono. composant ou bi-composant.



ISOLPOROX
ENDUITS DE PRÉPARATION À ÉPAISSEUR
Enduits à épaisseur pour usages divers à base de ciment, de chaux ou de chaux hydraulique. Pour usages allant de la construction nouvelle à la restauration historique en passant par l'assainissement.



ISOLPLANO
MORTIERS POUR LA RÉALISATION DE CHAPES
Une gamme complète de mortiers pour chapes à très haute résistance, pour le sol, pour usage civil ou industriel.



DESIGN&SHIELD
AGENTS DE PROTECTION ET COMPLÉMENTAIRES
Gamme d'agents de protection et de complémentaires pour les cycles d'application des produits design des familles NANOSTUCCO, PAVIMIX et NEOKERA.

SPECIALI
RÉSINES ET ADDITIFS SPÉCIAUX
Gamme de produits liquides et d'additifs pour la préparation et la protection de l'ouvrage achevé, et résines pour les produits bi-composants.

SOLIDSPERSE
PIGMENTS
Nouvelle génération de pigments micronisés auto-dispersifs traités avec la technologie exclusive Personal Factory SEDALAA (SElf-Dispersion-Anti-Lumps-Anti-Aging).

Gamme de ciments-colles spéciaux et pour imperméabiliser.
Colles qui vont de celles expressément conçues pour coller la pierre naturelle à celles qui remplacent les membranes imperméables.

ISOLCOLL

ISOLCOLL A05 — LSFU08/LCOL55

Ciment colle en poudre d'entrée de gamme, pour le collage horizontal à l'intérieur de carreaux de céramique au profil marqué et aux dimensions maximales de 20 cm X 20 cm, sur des supports irréguliers, dans des épaisseurs d'application allant jusqu'à 10 mm.

ISOLCOLL A10 — LSFU06/LCOL13

Ciment-colle en poudre pour le collage horizontal à l'intérieur de carreaux de céramique au profil marqué, sur substrat irrégulier, en épaisseur d'application allant jusqu'à 10 mm, de classe C1.

ISOLCOLL A10 SUPER — LCOL23

Ciment-colle en poudre à temps ouvert prolongé pour le collage à l'intérieur de carreaux de céramique au profil marqué, sur substrat irrégulier, en épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm, de classe C1E.

ISOLCOLL A20 SUPER — LSFU07/LCOL14

Ciment-colle en poudre sans fluage pour le collage de carreaux de céramique au profil marqué, sur substrat irrégulier, en épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm, de classe C1T.

ISOLCOLL A30 SUPER — LSFU02/LCOL02

Ciment-colle à temps ouvert prolongé et sans fluage pour le collage de carreaux en céramique, clinker, pour formats moyens, sur substrat irrégulier, en épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm, à base de ciment, applicable à l'extérieur en climat chaud, de classe C1TE.

ISOLCOLL B10 — LCOL33

Ciment-colle amélioré, en poudre, à temps ouvert prolongé, pour le collage de carreaux en céramique, clinker, grès, terre cuite, pour formats moyens, à l'intérieur et l'extérieur, y compris sur substrat irrégulier, en épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm, résistant au gel, de classe C2E.

ISOLCOLL B20 SUPER — LSFU01/LCOL29

Ciment-colle universel, à temps ouvert prolongé, sans fluage, pour le collage de carreaux en céramique, clinker, grès, terre cuite, pour moyens et grand formats, à l'intérieur et l'extérieur, y compris sur substrat irrégulier, en épaisseur d'application jusqu'à 15 mm, résistant au gel, de classe C2TE.

ISOLCOLL B40 — LCOL03

Ciment-colle amélioré, en poudre, à haute teneur en polymères, à temps ouvert prolongé, pour le collage de carreaux en céramique, clinker, grès, terre cuite et pierre naturelle non sujette à déformation, idéal pour la superposition de carreaux sur carreaux, y compris sur substrat irrégulier, résistant au gel, de classe C2E.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents

A+B produit bi-composant

ISOLCOLL

CIMENTS-COLLES

COLLES À BASE DE PNEU

ISOLCOLL B40 SUPER — LCOL04



Ciment-colle amélioré, en poudre, à haute teneur en polymères, à temps ouvert prolongé, sans fluage, pour le collage de carreaux en céramique, clinker, grès, terre cuite et pierre naturelle non sujette à déformation, idéal pour la superposition de carreaux sur carreaux, y compris sur substrat irrégulier, résistant au gel, de classe C2TE.

ISOLCOLL B40 QUICK — LCOL07

Ciment-colle amélioré, en poudre, pour une mise en service et un jointoiement rapides, sans fluage, à haute teneur en polymères, pour le collage de carreaux en céramique, clinker, grès, terre cuite et pierre naturelle non sujette à déformation, idéal pour la superposition de carreaux sur carreaux, y compris sur substrat irrégulier, résistant au gel, de classe C2FT.

ISOLCOLL B40 MARMO — LCOL51

Ciment-colle super blanc, spécifique pour le collage de pierre naturelle à déformabilité moyenne/basse ; ne tache pas ; idéal pour le collage de plaques de marbre, sur substrat irrégulier, en épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm, résistant au gel, de classe C2T.

ISOLCOLL B40 S1 — LCOL08

Ciment-colle à hautes performances, à temps ouvert prolongé et sans fluage, déformable, idéal pour les grands formats et la pierre naturelle sujette à déformation, de classe C2TE S1.

ISOLCOLL B40 S1 QUICK — LCOL19

Ciment-colle à hautes performances, à rapide mise en service et sans fluage, déformable, idéal pour les grands formats et la pierre naturelle sujette à déformation, de classe C2FT S1.

ISOLCOLL B50 S1 — LCOL09

Ciment-colle très performant à très haute teneur en polymères et sans fluage, déformable, idéal pour les très grands formats, jusqu'à 120 cm X 250 cm, les pierres naturelles sujettes à déformation en présence d'humidité, et les collages en hauteur qui nécessitent un très haut niveau de sécurité, de classe C2T S1.

ISOLCOLL ELASTIC — LCOL26

A+B

Colle bi-composante spéciale pour collages structurels et irréversibles, à action imperméabilisante, répondant aux principes des systèmes de protection des superficies en béton, à base de sable sélectionné, de ciment, de résines synthétiques et d'adjuvants, de classe C-PI-MC-IR.

ISOLCOLL MONOFLEX — LKOL07

Membrane d'étanchéité adhésive, mono-composant à base de résine et ciment à hautes performances avec résistance au crack-bridging, spécifique pour la réalisation d'une étanchéité de sécurité supplémentaire, aussi bien à haute qu'à basse température, idéale pour les balcons, les terrasses et les seuils y compris en grands formats, de classe C-PI-MC-IR.

ISOLCOLL B20 NOISE STOP — LKOL01

Colle à carrelage allégée à haut rendement, à base de poudre de caoutchouc, de ciment et de résines spéciales. Spécifiquement conçu pour augmenter la réduction du bruit des surfaces d'environ 9 dB sur 2 cm, pour le collage horizontal à l'intérieur de carreaux céramiques jusqu'au format moyen des surfaces revêtues, à haute déformabilité, spécifique pour la réalisation de surfaces intérieures de classe C1E S2.

ISOLCOLL

COLLES À BASE DE PNEU

ISOLCOLL B40 NOISE STOP LKOL08

Colle à carrelage allégée à performances élevées et haut rendement, à base de poudre de caoutchouc, de ciment et de résines spéciales. Spécifiquement conçu pour augmenter la réduction du bruit des surfaces d'environ 9 dB sur 2 cm, pour le collage horizontal et vertical à l'intérieur et à l'extérieur de carreaux céramiques, à haute déformabilité, spécifique pour la réalisation de surfaces intérieures de classe C1E S2.

COLLES SPÉCIALES POUR LES ÉTATS-UNIS

ISOLCOLL US05 LCOL82

Ciment-colle modifié avec polymères, pour le collage horizontal de carreaux de céramique, clinker, de formats moyens sur substrats irréguliers, utilisation en intérieur, en épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm, conformément aux normes ANSI A118.4.

ISOLCOLL US10 LCOL56

Ciment-colle professionnel modifié avec polymères, pour le collage horizontal et vertical de carreaux de céramique, clinker, y compris sur contreplaqué, de formats moyens sur substrats irréguliers, en épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm, conformément aux normes ANSI A118.4 et ANSI A118.11.

ISOLCOLL US20 LCOL57

Ciment-colle professionnel modifié avec polymères, à hautes performances, pour le collage horizontal et vertical, intérieur et extérieur, de carreaux de céramique, clinker et pierre naturelle, y compris sur contreplaqué et de grands formats, en épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm, conformément aux normes ANSI A118.4E et ANSI A118.11.

ISOLCOLL US40 S1 LCOL58



Ciment-colle professionnel déformable, spécifiques pour grands formats, à hautes performances, pour le collage horizontal et vertical, intérieur et extérieur, de carreaux de céramique, clinker et pierre naturelle, y compris sur contreplaqué, en épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm, conformément aux normes ANSI A118.4, ANSI A118.11 et ANSI A118.15E.

COLLES POUR ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

ISOLCOLL B10 NX LCOL25

Ciment-colle pour le collage et le marouflage de panneaux isolants en polystyrène, en épaisseur d'application jusqu'à 15 mm, à faible retrait, pour substrat irrégulier ou à gros grains, résistant au gel, de classe GP CSIV W1.

ISOLCOLL B20 NX LCOL18

Colle de marouflage universelle, hydrofugée, pour collage et marouflage de panneaux isolants en polystyrène, idéale pour incorporer des treillis d'armature en fibres de verre et pour les joints d'étanchéité, en épaisseur d'application jusqu'à 15 mm, résistant au gel, à base de ciment, de classe GP CSIV W2.

ISOLCOLL B40 NX LCOL10

Colle de marouflage universelle, hydrofugée, à haute teneur en polymères, pour le collage et le marouflage de panneaux isolants en polystyrène, y compris avec graphite, idéale pour incorporer des treillis d'armature en fibres de verre et pour les joints, en épaisseur allant jusqu'à 15 mm, résistant au gel, à base de ciment, de classe GP CSIV W2.

ISOLCOLL B40 NX ECOCALIX LCOL52

Colle de marouflage à base de chaux hydraulique naturelle, hydrofugée, respirante, idéale pour le collage et le marouflage de panneaux isolants en liège ou en laine de roche, en épaisseur jusqu'à 15 mm, résistant au gel, de classe GP CSIII W1.

ISOLCOLL NX ECOCORK 20 LKOL14

Colle de marouflage allégée à base de chaux hydraulique naturelle et de liège, légèrement hydrofugée, respirante, avec propriétés thermo-isolantes, acoustiques et élastiques, idéales pour la bio-construction. A utiliser pour le collage et le marouflage de panneaux isolants en liège, en épaisseur jusqu'à 10 mm, résistant au gel, de classe GP CSI W1.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents

produit bi-composant

ISOLCOLL

Gamme de mortiers-joints pour le jointoiement pour le carrelage, la pierre, en divers formats et épaisseurs, disponibles également avec action imperméabilisante.

ISOLFUGA

ISOLFUGA 25 — LSFU09/LFUG07

Mortier-joint d'entrée de gamme très fin pour le jointoiement intérieur et horizontal de joints jusqu'à 2 mm, à base de ciments à haute résistance, d'agrégats sélectionnés, d'adjuvants et de résines en poudre, disponible en blanc ou gris.

ISOLFUGA CM — LFUG01

Mortier-joint spécial, en poudre, pour le jointoiement, à base de ciment à forte résistance, d'agrégats sélectionnés, d'adjuvants et de résines en poudre, pour l'intérieur et l'extérieur, de classe CG2 WA, disponible en blanc ou en gris.

ISOLFUGA 500 COLOR — LFUG05

Mortier-joint coloré, en poudre, amélioré, très maniable, pour le jointoiement, à base de ciment à forte résistance, d'agrégats sélectionnés, d'adjuvants et de résines, pour l'intérieur et l'extérieur, résistant au gel, avec effet goutte, de classe CG2 WA.

ISOLFUGA ELASTIC — LFUG03

Mortier-joint spécial, monocomposant, amélioré, en poudre, fortement hydrofugé et élastique, pour le jointoiement de 3 à 12 mm, à effet imperméabilisant, à base de ciment à forte résistance, d'agrégats sélectionnés, d'adjuvants et de résines, de classe CG2 WA.

ISOLFUGA STONE — LFUG12

Mortier-joint spécial, en poudre, pour le jointoiement de 3 à 12 mm, adapté au jointoiement de la pierre, à base de ciment à forte résistance, d'agrégats sélectionnés, d'adjuvants et de résines en poudre, pour l'intérieur et l'extérieur, de classe CG2 WA, disponible en blanc ou en gris.

ISOLFUGA VETRO — LFUG04

Mortier coloré en poudre pour le dressage, la pose et le jointoiement, à l'intérieur et à l'extérieur, de briques en verre pour structures verticales, disponible en version colorée, résistant au gel, de classe CG2 WA.

ISOLFUGA GEOCOAT 700 — LFUG21

Mortier-joint en poudre géopolymérique à très hautes performances pour le jointoiement de 0 à 30 mm à performances mécaniques très élevées, à base géopolymères sulfatés à haute résistance, de granulats sélectionnés, d'adjuvants et de réSines en poudre, pour usage interne et externe, classe CG2 WA, disponible en blanc ou en gris.

produit destiné aux marchés émergents

ISOLFUGA

Gamme de revêtements allant des finitions à base de chaux hydraulique pour la restauration historique à celles à base de notre technologie ACSIPOSI.

ISOLMIX

SOUS-ENDUITS ET FINITIONS À BASE DE CHAUX ET CIMENT

GRAIN FIN

ISOLMIX RASANTE CCM — LISO22

Ragréage mural à faible épaisseur et très respirant, avec excellentes maniabilité et adhésion, pour l'intérieur, à base de ciment, de chaux aérienne, de sable sélectionné et d'adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W0.

ISOLMIX RASOCOL CCM — LISO32

Revêtement adhésif pour ragréage à faible épaisseur, très respirant, hydrofugé, à excellentes maniabilité et adhésion, à base de ciment, de chaux aérienne et d'adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W1.

GRAIN TRÈS FIN

ISOLMIX RASANTE 300 CCM — LISO40

Sous-enduit de préparation, en poudre, à performances moyennes, à grain très fin, pour le ragréage et la finition à très faible épaisseur, bon pour l'emploi comme sous-couche de peintures et laques, à base de ciment, filler minéral, résines et adjuvants, de classe GP CSIII W0.

ISOLMIX RASANTE 500 W CCM — LISO25

Revêtement à grain très fin, à faible épaisseur, bon pour l'emploi comme sous-couche de peintures, laques et stucs, à base de ciment, de liants hydrauliques, d'agrégats naturels fins de haute qualité, d'adjuvants et de résines, pour l'intérieur et l'extérieur, de classe GP CSIV W1.

MONOCHOUCES

ISOLMIX MONOCOUCHE 100 — LISO98

Enduit monocouche coloré pour la décoration en une seule couche et directement sur le mur nu, en épaisseur allant jusqu'à 10 mm, de façade, à base de liants hydrauliques, de résines et d'adjuvants, très respirant, classe OC1 CSIII W0.

ISOLMIX MONOCOUCHE 300 — LISO99

Enduit monocouche coloré de haute qualité, très performant, très hydrofuge, pour la décoration en une seule couche et directement sur le mur nu, en épaisseur allant jusqu'à 15 mm, des façades à base de liants hydrauliques, de résines et d'adjuvants, très respirant, classe OC1 CSIV W2.

SOUS-ENDUITS ET FINITIONS À BASE DE CIMENT

GRAIN FIN

ISOLMIX RASANTE 100 — LISO24

Revêtement à grain fin, à faible épaisseur, bon pour l'emploi comme sous-couche de peintures, laques et stucs, à base de ciment, d'agrégats naturels fins de qualité élevée, d'adjuvants et de résines, de classe GP CSIV W0.

ISOLMIX RASANTE 100 W — LISO39

Revêtement à grain fin, à faible épaisseur, hydrofugé, bon comme sous-couche de peintures, laques et stucs, à base de ciment, d'agrégats naturels fins de haute qualité, d'adjuvants et de résines, de classe GP CSIV W2.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents

ISOLMIX

ISOLMIX

GRAIN FIN

ISOLMIX RASOCOL LISO21

Revêtement adhésif pour ragréage/marouflage à l'intérieur et à l'extérieur, à hautes performances, à faible épaisseur, à forte adhésion, à base de ciment et d'adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W2.

ISOLMIX RASOCOL 500 LISO41

Revêtement adhésif à très hautes performances, à faible épaisseur, très hydrofugé, pour ragréage/marouflage de tous substrats minéraux, à base de liants hydrauliques, polymères et adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W2.

ISOLMIX RASOCOL 600 LISO45

Mortier de ragréage pour substrats irréguliers, à très hautes performances, à séchage rapide, à faible épaisseur, très hydrofugé, pour ragréage/marouflage de tous les substrats minéraux, carrelage, etc., à base de liants hydrauliques, polymères et adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W2, C-IP, CT C30 F7.

GRAIN TRÈS FIN

ISOLMIX RASANTE 410 LISO44

Sous-enduit de préparation en poudre, à grain très fin, pour le ragréage et la finition à très faible épaisseur, bon comme sous-couche de peintures et laques, à base de ciment, de filler minéral, de résines et d'adjuvants, de classe GP CSIV W1.

ISOLMIX RASANTE 415 W LISO43

Sous-enduit de préparation, en poudre, à grain très fin, pour le ragréage et la finition à très faible épaisseur, très hydrofugé, adapté à l'utilisation comme sous-couche de peintures et laques, y compris à l'extérieur, à base de ciment, filler minéral, résines et adjuvants, de classe GP CSIV W2.

ISOLMIX MARE LISO08

Enduit de finition, hydrophobe, respirant, pour tout type de construction, résistant au sel de mer, pour les constructions en bord de mer, à base de liants hydrauliques, de résines et d'adjuvants chimiques à effet super-pouzzolanique, de classe GP CSIV W2.

COLORÉS

ISOLMIX MARE COLOR LISO09

Enduit de finition, coloré, hydrophobe, respirant, pour tout type de construction, résistant au sel de mer, pour les constructions en bord de mer, à base de liants hydrauliques, de résines et d'adjuvants chimiques à effet super-pouzzolanique, de classe CR CSIV W2.

ISOLMIX ACSIPOSI LISO23

Enduit de finition acrylo-silicato de calcium-superpouzzolano-siloxane, hydrophobe, respirant, résistant au sel de mer, inaltérable dans le temps, coloré, à base de sable sélectionné, de liants hydrauliques, de résines et d'adjuvants, de classe CR CSIV W2.

SOUS-ENDUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE

ISOLMIX ECOCALIX — LISO03

Revêtement minéral, écologique, pour l'intérieur, à faible épaisseur, respirant, à base de chaux hydraulique naturelle pure NHL 3,5, d'agrégats de qualité et d'adjuvants spéciaux, de classe GP CSI W0.

ISOLMIX ECOCALIX 500 W — LISO26

Revêtement minéral, écologique, hydrofugé, à faible épaisseur, respirant, pour intérieur/extérieur, à base de chaux hydraulique naturelle pure NHL 3,5, d'agrégats de qualité et d'adjuvants spéciaux, de classe GP CSII W1.

ISOLMIX ECOCALIX COLOR — LISO04

Revêtement minéral, écologique, coloré, à faible épaisseur, respirant, pour intérieur/extérieur, à base de chaux hydraulique naturelle pure NHL 3,5, d'adjuvants à action super-pouzzolanique, de classe CR CSII W1.

SOUS-ENDUITS ET FINITIONS À BASE DE CHAUX AÉRIENNE

ISOLMIX BIOLIME — LISO47

Revêtement minéral, biologique, à faible épaisseur, respirant, pour l'intérieur, à base de chaux aérienne pure, d'agrégats de qualité et d'adjuvants naturels spéciaux, de classe GP CSI W0.

ISOLMIX BIOLIME 500 W — LISO29

Revêtement minéral biologique, hydrofugé, à faible épaisseur, respirant, pour l'intérieur, à base de chaux aérienne pure, d'agrégats de qualité et d'adjuvants naturels spéciaux, de classe GP CSII W1.

ISOLMIX BIOLIME COLOR — LISO13

Revêtement minéral coloré, biologique, à faible épaisseur, respirant, à base de chaux aérienne pure, d'agrégats de qualité et d'adjuvants naturels spéciaux, de classe CR CSII W1.

SOUS-ENDUITS À BASE DE LIÈGE

ISOLMIX ECOCORK 100 — LISO91

Revêtement allégé base de chaux hydraulique naturelle et poudre fine de liège, hydrofugé, avec excellentes propriétés thermoisolantes, acoustiques et élastiques. Anti-condensation, anti-écho, avec une bonne déformabilité et résistance aux fissures. À utiliser pour le ragréage écologique des surfaces, de classe GP CSI W2.

SOUS-ENDUITS À BASE DE PNEU

ISOLMIX RASOCOL 100 NOISE STOP — LISO91

Sous-enduit élastique et isolant, allégé, performant et à haut rendement, à base de poudre de caoutchouc, de ciment et de résines spéciales. Spécifiquement conçu pour augmenter la réduction du bruit des surfaces d'environ 9dB sur 2 cm et l'isolation thermique. Pour l'intérieur et l'extérieur avec une très forte adhérence, idéal aussi pour résoudre les problèmes de fissuration de la surface.

produit à impact environnemental réduit

PEINTURES

ISOLMIX PITTURA 100 LISO94

Peinture en poudre monocomposante. A diluer avec de l'eau. Pour l'intérieur et l'extérieur. Sans fongicides, bactéricides ni conservateurs. Pouvoir couvrant élevé, absolument inerte à la lumière, à l'eau et au gel. De composition purement minérale. Rendement et pouvoir couvrant élevés.

ISOLMIX PITTURA 300 LISO93

Peinture en poudre monocomposante. Pour intérieur et extérieur. A pouvoir couvrant élevé, elle présente une adhérence élevée, absolument inerte à la lumière, à l'eau et au gel. Adaptée pour les bâtiments en front de mer. Sans fongicides, bactéricides ni conservateurs. Rendement et pouvoir couvrant élevés.

ISOLMIX PITTURA 500 LISO95

Peinture en poudre monocomposante, pour intérieur et extérieur qui présente une adhérence et une élasticitée élevées pour une utilisation universelle, absolument inerte à la lumière, à l'eau et au gel. Adaptée pour les bâtiments en front de mer. Sans fongicides, bactéricides ni conservateurs. Rendement et pouvoir couvrant élevés.

ISOLMIX PITTURA ACSIPOSI LISO20



Peinture en poudre acrylo-silicato de calcium-superpouzzolano-siloxane, hydrophobe, à pouvoir couvrant très élevé, très résistante à l'abrasion, respirante, à forte adhésion, idéale pour la peinture de façades et de constructions en béton.

ISOLMIX PITTURA ECOCALIX LISO96

Peinture minérale naturelle, en poudre, idéale pour l'écoconstruction, hydrophobe, à pouvoir couvrant très élevé même à l'extérieur, très respirant, à forte adhésion, à base de chaux hydraulique naturelle, d'oxydes minéraux et d'adjuvants spéciaux.

ISOLMIX PITTURA BIOLIME LISO97

Peinture minérale naturelle à la chaux, en poudre, très blanche, antibactérienne et anti-moisissure, hydrofuge, à très haut pouvoir couvrant, très respirant, à pouvoir d'adhésion élevé, à base de chaux aérienne, d'oxydes minéraux et d'adjuvants spéciaux, pour un usage intérieur ou temporaire à l'extérieur.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents

Gamme de produits à base de gypse pour le revêtement de murs à l'intérieur et le jointoiement de plaques de plâtre.

GYPSOCOAT

GYPSOCOAT 50 — LGYP04

Ragréage mural minéral très fin, légerement hydrofugé, en poudre, pour le rebouchage de parois à l'intérieur, à faible épaisseur, idéal comme sous-couche de peinture, à base de plâtre, d'agrégats de qualité et d'adjuvants chimiques spéciaux, de classe B2 20 2.

GYPSOCOAT RASANTE — LGYP03

Ragréage mural minéral, légerement hydrofugé, en poudre, pour la finition de parois à l'intérieur, à faible épaisseur, à base de plâtre, d'agrégats de qualité et d'adjuvants chimiques spéciaux, de classe B2 20 2.

GYPSOCOAT REPAIR — LGYP05

Stuc de réparation, à prise et durcissement très rapides, complètement exempt de retrait, très fin, blanc, idéal pour le rebouchage et le lissage rapides et sûrs de conduits et compteurs électriques, trous dans le mur, à base de plâtre alpha-hémihydrate pur, d'adjuvants chimiques et de résines.

GYPSOCOAT PB 100 — LGYP02

Ragréage mural minéral très fin, universel, de haute qualité, hydrofugé, en poudre, pour le ragréage de plaque en plâtre et de parois à l'intérieur, à faible épaisseur, idéal comme sous-couche de peinture, à base de plâtre, d'agrégats de qualité et d'adjuvants chimiques spéciaux, de classe B2 20 2 et 2B.

GYPSOCOAT PB 300 — LGYP01

Revêtement minéral à base de plâtre, à performances élevées, très hydrofugé, pour le ragréage et le jointoiement de plaques de plâtre, à faible épaisseur, idéal pour le rebouchage et le lissage des joints, à lisser au papier de verre, à base de plâtre alpha-hémihydrate pur, d'adjuvants chimiques et de résines, de classe 4B.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents

GYPSOCOAT

Gamme de finitions à la spatule pour sols, murs et/ou pièces d'ameublement pour réaliser des finitions texturées, résistantes et durables.

NANOSTUCCO

SOUS-COUCHE

NANOSTUCCO BASE — LNAN58

Ragréage hybride pour la préparation et la régularisation des substrats avec de très hautes performances et une très forte adhérence, spécifiquement formulé comme couche de base pour les finitions texturées, également adapté à l'imperméabilisation à l'aide de NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL.

NANOSTUCCO JOINT — LNAN59

Adhésif monocomposant imperméabilisant et élastique conçu pour le collage de bandes d'étanchéité en polyéthylène, à base de résines additives et de quartz ultra-pur. Spécialement formulé pour donner une continuité à l'imperméabilisation à l'aide de tissus imperméables comme le NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL.

REVÊTEMENTS À LA SPATULE

NANOSTUCCO 200 — LNAN02

A+B

Revêtement à la spatule, bicomposant, coloré, très hydrofugé, à adhésion et élasticité très élevées, applicable sur toute superficie : métal, céramique, ciment, médium, etc., pour murs, sols et meubles, pour la réalisation de finitions texturées, disponible en plusieurs granulométries et textures, à base de ciment, de quartz sphéroïdal très fin, de résines et d'adjuvants.

NANOSTUCCO 401 — LNAN62

Revêtement à la spatule, mono-composant, coloré, hydrofugé, à bonne adhésion, avec une dureté en surface et une résistance à l'abrasion élevées, pour murs, sols et pièces d'ameublement, pour la réalisation de finitions texturées, disponible en plusieurs granulométries et textures, à base de ciment, de quartz sphéroïdal très fin, de résines et d'adjuvants.

NANOSTUCCO 500 — LNAN29

Revêtement à la spatule, monocomposant, coloré, hydrofugé, à adhésion très élevée, avec une dureté en surface et une résistance à l'abrasion très élevées, pour murs, sols et pièces d'ameublement, pour la réalisation de finitions texturées, disponible en plusieurs granulométries et textures, à base de ciment, de quartz sphéroïdal très fin, de résines et d'adjuvants.

NANOSTUCCO 500 ENDCOAT — LNAN45/LNAN48

Coulis de finition ultra-fin coloré, monocomposant, à base de liants hydrauliques et résines. Fondamental pour obtenir des finitions de type NANOSTUCCO *SMOOTH*. Appliqué à la fin du cycle d'application, NANOSTUCCO 500 ENDCOAT contribue à augmenter la résistance à l'abrasion du matériau et à rendre la surface lisse.

NANOSTUCCO 700 CERAMIC — LNAN60

Revêtement en poudre minérale monocomposant à action céramisante. Pour des finitions texturées et très esthétiques sur les sols, les murs, les meubles, les lavabos, les bacs de douche, etc. Très haute performance avec des tons pleins et veloutés. Le prix est indiqué pour une couleur neutre. Pour d'autres couleurs, demander un devis.

NANOSTUCCO

REVÊTEMENTS À LA SPATULE

NANOSTUCCO 800 — LNAN30

Revêtement à la spatule, mono-composant, coloré, très hydrofugé, oléofuge et anti-tache, à adhésion très élevée, avec une dureté en surface et une résistance à l'abrasion très élevées, pour murs, sols et pièces d'ameublement, idéal pour la réalisation de surfaces opaques, sans besoin de protection à base de résine. Pour des finitions texturées ; disponible en plusieurs granulométries et textures, à base de ciment, de quartz sphéroïdal très fin, de résines et d'adjuvants.

NANOSTUCCO 800 ENDCOAT — LNAN46/LNAN47

Coulis de finition ultra-fin coloré, mono-composant, à base de liants hydrauliques et résines avec traitement anti-tache dans la masse. Fondamental pour obtenir des finitions de type NANOSTUCCO *SMOOTH*. Appliqué à la fin du cycle d'application, NANOSTUCCO 800 ENDCOAT contribue à augmenter la résistance à l'abrasion du matériau et à rendre la surface lisse.

POLYMÈRES

NANOSTUCCO BASE GEOCOAT

Ragréage géopolymère pour la préparation et le nivellement de supports à très hautes performances et à très haute adhérence, spécifiquement formulé comme base pour des finitions texturées, également adapté à l'imperméabilisation avec NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL.

NANOSTUCCO 800 GEOCOAT — LNAN65

Revêtement géopolymère, applicable à la spatule, monocomposant, coloré, hydrofuge, à très haute adhérence, à très haute dureté superficielle et résistance à l'abrasion, pour murs, sols et meubles, pour la réalisation de finitions matérielles, disponible en différentes granulométries et textures, à base de géopolymères sulfatés, de quartz sphérique très fin, de résines et d'additifs.

BASE CHAUX

NANOSTUCCO BIOLIME

Revêtement monocomposant, coloré, hydrofuge, à la spatule, avec une bonne adhérence, une bonne dureté superficielle et excellent rendu esthétique, pour les murs, les sols et les meubles, pour la réalisation de finitions texturées, disponible en différentes granulométries et textures, à base de chaux hydratée pure, de quartz sphérique très fin et d'additifs naturels.

PRIMAIRE

NANOSTUCCO P1000 — LNAN64

Primaire en poudre à base de résines, légèrement rugueux pour favoriser l'adhérence des mortiers ultérieurs, spécifiquement destiné à être utilisé comme apprêt neutralisant et pont d'adhérence avant l'application d'autolissants, de microciments et de ragréages.

produit à impact environnemental réduit

NANOSTUCCO METAL

Revêtement monocomposant, à la spatule en métal pur. Pour des surfaces brillantes et texturées comme une feuille de métal façonnée.

NANOSTUCCO METAL RAME — MET01

Revêtement avec cuivre pur, couleur cuivre.

NANOSTUCCO METAL BRONZO — MET02

Revêtement avec bronze pur, couleur bronze.

NANOSTUCCO METAL ORO — MET03

Revêtement avec laiton pur, couleur or.

NANOSTUCCO METAL FERRO — MET04

Revêtement avec fer pur, couleur fer.



NANOSTUCCO METAL PELTRO — MET05

Revêtement avec zinc pur, couleur étain.

NANOSTUCCO METAL ARGENTO — MET06

Revêtement avec inox pur, couleur argent



Gamme de finitions à très haute résistance pour sols. Allant des mortiers industriels aux finitions colorées disponibles en plusieurs granulométries.

PAVIMIX

STANDARD

PAVIMIX 30 — LPAV39

Coulis de sous-couche pour sols à base de ciment, moyennement résistant à l'usure, à bonne adhérence et grande maniabilité, pour des épaisseurs allant jusqu'à 4 mm.

PAVIMIX 40 — LPAV01

Mortier autolissant de sous-couche pour le sol, résistant à l'usure, à grande maniabilité, à base de ciment, de classe CT C30 F6 A9.

PAVIMIX 50 — LPAV34

Mortier autolissant pour le sol, à performances élevées, résistant à l'usure, à prise rapide, très maniable, à base de ciment et de liants hydrauliques spéciaux, de classe CT C30 F6 A9.

PAVIMIX 60 — LPAV16

Mortier autolissant pour le sol, à performances élevées, résistant à l'usure, très maniable, à base de ciment et de liants hydrauliques spéciaux, de classe CT C40 F7 A6.

COLORÉS

PAVIMIX 60 COLOR — LPAV19

Mortier autolissant coloré pour le sol, pré-mélangé, à performances élevées, résistant à l'usure, très maniable, à base de ciment et de liants hydrauliques spéciaux, de classe CT C40 F7 A6.

PAVIMIX FF 200 — LPAV10

Mortier autolissant coloré pour le sol, à forte adhésion, à faible module d'élasticité, résistant à l'usure, très maniable, à base de ciment et de liants hydrauliques spéciaux, de classe CT C30 F7 A6.

PAVIMIX SCM — LPAV15

Mortier de ciment autocompactant coloré prêt-à-l'emploi, pour pièces d'ameublement en ciment, à performances élevées, résistant à l'usure. Idéal pour la réalisation d'objets en ciment de haute qualité.

PAVIMIX TERRAZZO — LPAV27

Mortier de ciment, semi-fluide, coloré, à forte adhésion, polissable, de classe CT C40 F7 A6.

PAVIMIX TERRAZZO MICRO — LPAV32

Mortier de ciment, semi-fluide, coloré, de classe CT C30 F6 A9, à forte adhésion, polissable, pour faibles épaisseurs.

PAVIMIX

Gamme de finitions pour réaliser des décorations de surface à l'extérieur, résistantes aux agents atmosphériques et aux rayons UV, pour réaliser des sols en bordure de piscine, des terrasses, des allées et des balcons.

NEOKERA

AU SOL

NEOKERA H 200 — LNE001

Durcisseur de saupoudrage pour le durcissement superficiel, la coloration et la finition du béton imprimé, à résistances superficielles élevées, à base de quartz, de ciment, de résines et d'adjuvants, avec fonction d'auto-bagnabilité.

NEOKERA H 500 — LNE013

Durcisseur de saupoudrage pour le durcissement superficiel, la coloration et la finition du béton imprimé, à résistances superficielles très élevées, à base de quartz, de ciment, de résines et d'adjuvants, avec fonction d'auto-bagnabilité.

NEOKERA SKIN — LNE006

Mortier monocouche idéal pour réaliser des sols monolithiques avec textures imprimées au moment de la pose, à faible épaisseur, y compris en superposition sur du béton déjà existant, à base de ciment, de sable de quartz sélectionné et d'adjuvants.

AU MUR

NEOKERA INTONACO 200 — LNE009

Mortier monocouche fibré, imperméable, pour le revêtement imprimé sur les murs, à excellentes performances, à base de ciment, de sable de silice sélectionné et d'adjuvants, de classe CR CSIV W2.

NEOKERA INTONACO 500 — LNE012

Mortier monocouche à performances et pouvoir adhésif très élevés, fibré, imperméable, pour le revêtement imprimé sur les murs, idéal pour la réalisation de textures avec des moules très profonds jusqu'à 7 cm, fausse pierre, finitions en présence de jeux d'eau, de piscines, etc., à base de ciment, de sable de silice sélectionné et d'adjuvants, de classe CR CSIV W2.

NEOKERA INTONACO ECOCALIX — LNE011

Mortier monocouche fibré à la chaux, pour le revêtement imprimé sur les murs, à excellentes performances, idéal pour la restauration historique et la réalisation de finitions qui respirent, à base de chaux hydraulique naturelle, de sable de silice sélectionné et d'adjuvants, de classe CR CSIV W2.

produit à impact environnemental réduit

NEOKERA

Gamme de mortiers de réparation la plus vaste disponible sur le marché. Allant des mortiers conçus pour la réparation du béton à ceux à base de chaux hydraulique naturelle.

RESTAUROMIX

THIXOTROPIQUES

RESTAUROMIX TX RASO 10 — LRES34

Mortier thixotrope, antiretrait, pour la reprise non-structurale et le ragréage du béton, idéal pour réaliser en une seule couche reprise + ragréage, à base de ciment, de résines et d'adjuvants divers, disponible en version fibro-renforcée, de classe C-IR/R1-CC.

RESTAUROMIX TX RASO 20 — LRES21

Mortier thixotrope, antiretrait, résistant à la compression, pour la reprise non-structurale et le ragréage du béton, idéal pour réaliser en une seule couche reprise + ragréage, à base de ciment, de résines et d'adjuvants divers, disponible en version fibro-renforcée, de classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX RASO 20 QUICK — LRES31

Mortier thixotrope, antiretrait, à prise et durcissement rapides, résistant à la compression, pour la reprise non-structurale et le ragréage du béton, idéal pour réaliser en une seule couche reprise + ragréage, à base de ciment, de résines et d'adjuvants divers, disponible en version fibro-renforcée, de classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX RASO 50 — LRES22

Mortier thixotrope, antiretrait, à très forte adhésion, imperméable, résistant à la compression et à la flexion, pour la reprise non-structurale et le ragréage du béton, idéal pour réaliser en une seule couche reprise + ragréage, à base de ciment, de résines et d'adjuvants divers, disponible en version fibro-renforcée, de classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX RASO 50 QUICK — LRES35

Mortier thixotrope, à prise et durcissement rapides, antiretrait, à très forte adhésion, imperméable, résistant à la compression et à la flexion, pour la reprise non-structurale et le ragréage du béton, idéal pour réaliser en une seule couche reprise + ragréage, à base de ciment, de résines et d'adjuvants divers, disponible en version fibro-renforcée, de classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX 20 — LRES57

Mortier thixotrope, rhéoplastique, antiretrait, résistant à la compression, pour le reprofilage et la reprise non-structurale du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d'adjuvants spéciaux, de classe R2.

RESTAUROMIX TX 40 — LRES09

Mortier thixotrope, rhéoplastique, antiretrait, résistant à la compression, pour le reprofilage et la reprise structurale du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d'adjuvants spéciaux, de classe R3-CC.

RESTAUROMIX

RESTAUROMIX

THIXOTROPIQUES

RESTAUROMIX TX 40 QUICK — LRES10

Mortier thixotrope, rhéoplastique, à prise et durcissement rapides, anti-retrait, résistant à la compression, pour le reprofilage et la reprise structurale du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d'adjuvants spéciaux, de classe R3-CC.

RESTAUROMIX TX 60 — LRES11

Mortier thixotrope, rhéoplastique, à performances élevées, antiretrait, résistant à la compression, pour le reprofilage et la reprise structurale du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d'adjuvants spéciaux, de classe R4-CC.

RESTAUROMIX TX 60 QUICK — LRES12

Mortier thixotrope, rhéoplastique, à performances élevées, à prise et durcissement rapide, antiretrait, résistant à la compression, pour le reprofilage et la reprise structurale du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d'adjuvants spéciaux, de classe R4-CC.

RESTAUROMIX RAPIDSTICK — LRES38

Mortier universel à base de ciment, à prise et durcissement ultra-rapides, fibré, pour fixations légères à usage civil et reprise non structurale.

FLUIDES

RESTAUROMIX FL 40 — LRES01

Mortier fluide, rhéoplastique, antiretrait, résistant à la compression, pour le coulage et le collage structural du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d'adjuvants variés, de classe R3-CC.

RESTAUROMIX FL 40 QUICK — LRES02

Mortier fluide, rhéoplastique, à prise et durcissement rapides, antiretrait, résistant à la compression, pour le coulage et le collage structural du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d'adjuvants variés, de classe R3-CC.

RESTAUROMIX FL 60 — LRES03

Mortier fluide, rhéoplastique, à performances élevées, antiretrait, résistant à la compression, pour le coulage et le collage structural du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d'adjuvants variés, de classe R4-CC.

RESTAUROMIX FL 60 QUICK — LRES04

Mortier fluide, rhéoplastique, à prise et durcissement rapides, à performances élevées, antiretrait, résistant à la compression, pour le coulage et le collage structural du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d'adjuvants variés, de classe R4-CC.

RESTAUROMIX 100 MPA — LRES33

Mortier semi-fluide autocompactant fibré à performances très élevées, très résistant à la flexion, avec résistance à la compression supérieure à 100 MPa, sans retrait, à prise et durcissement très rapides, pour la reprise structurale, de classe R4-CC.

RESTAUROMIX

RESTAUROMIX

À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE

RESTAUROMIX ECOCALIX JOINT — LSFU11/LRES41

Mortier minéral naturel en poudre, idéal pour l'écoconstruction, très respirant, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, de sable à courbe granulométrique appropriée, pour la reprise ou le jointoiement de murs en briques et/ou pierres apparentes, de classe M5.

RESTAUROMIX ECOCALIX JOINT W — LRES19

Mortier hydrofugé à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, de sable à courbe granulométrique appropriée, pour la reprise ou le jointoiement de murs en briques et/ou pierres apparentes, de classe M10.

RESTAUROMIX ECOCALIX M15 — LRES30

Mortier de maçonnerie à prestations élevées pour le montage et la reprise d'édifices historiques, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, de sable à courbe granulométrique appropriée, de classe M15.

produit à impact environnemental réduit

Gamme de mortiers de ciment imperméables pour interventions de protection des structures, en versions mono- ou bi-composantes.

ISOLVASCHE

OSMOTIQUES

ISOLVASCHE OSMO 100 — LVAS11

Mortier imperméabilisant osmotique en poussée négative et positive, applicable au pinceau, pour réservoirs, bassins et piscines, non toxique, à base de sable sélectionné, de ciments spéciaux, de résines et adjuvants divers, répondant à la norme EN 1504-2.

ISOLVASCHE OSMO 300 — LVAS19

Mortier imperméabilisant osmotique en poussée positive et négative, applicable au pinceau, très hydrophobe, anti-aggressif, pour réservoirs et bassins, non toxique, à base de sable sélectionné, de ciments spéciaux et d'adjuvants divers, répondant à la norme EN 1504-2.

ISOLVASCHE OSMO GROUT — LVAS12

Mortier imperméabilisant osmotique en épaisseur, très hydrophobe, pour réservoirs, bassins et piscines, non toxique, à base de sable sélectionné, ciments spéciaux, résines et adjuvants divers, répondant à la norme EN 1504-2.

RAGRÉAGES

ISOLVASCHE 100 — LVAS01

Enduit imperméable monocomposant, très hydrophobe, non élastique, de finition, pour réservoirs, bassins et piscines, à base de sable de quartz, de ciments spéciaux, de résines et d'adjuvants variés. Non toxique. Répondant aux normes EN 1504-2 et EN 1504-3.

ISOLVASCHE 100 COLOR — LVAS03

Enduit imperméable monocomposant, coloré, très hydrophobe, non élastique, de finition, pour réservoirs, bassins et piscines, à base de sable de quartz, de ciments spéciaux, de résines et d'adjuvants variés. Non toxique. Répondant aux normes EN 1504-2 et EN 1504-3.

MEMBRANES ÉLASTIQUES

ISOLVASCHE ELASTIC — LVAS05 (A+B)

Mortier de ciment, bi-composant, imperméable, à élasticité élevée, pour la protection et l'imperméabilisation de réservoirs, bassins, piscines, balcons et terrasses, à base de sable sélectionné avec soin, de ciments spéciaux, de résines et d'adjuvants variés, de classe C-PI-MC-IR.

ISOLVASCHE DRY 300 — LVAS224

Mortier de ciment, imperméable, monocomposant, à élasticité élevée, pour la protection et l'imperméabilisation de réservoirs, bassins, piscines, balcons et terrasses, à base de sable sélectionné avec soin, de ciments spéciaux, de résines et d'adjuvants variés, de classe C-PI.

ISOLVASCHE MONOFLEX — LVAS04



Mortier de ciment, imperméable, monocomposant, à élasticité très élevée, pour la protection et l'imperméabilisation de réservoirs, bassins, piscines, balcons et terrasses, à base de sable sélectionné avec soin, de ciments spéciaux, de résines et d'adjuvants variés, de classe C-PI.

À BASE DE PNEU

ISOLVASCHE 100 NOISE STOP — LVAS21

Mortier d'imperméabilisation monocomposant, élastique, isolant thermique, allégé, à hauts rendement et performances, à base de poudre de caoutchouc, de ciment et de résines spéciales. Spécialement conçu pour augmenter l'isolation thermique. Idéal sur chape comme revêtement d'étanchéité sous carrelage pour balcons et terrasses.

A+B produit bi-composant

ISOLVASCHE

Gamme de sous-enduits épais pour différents usages, en compositions variées, à base de ciment, de chaux aérienne ou hydraulique. Pour usages divers, allant de la construction neuve à la restauration historique en passant par l'assainissement.

ISOLPOROX

À BASE DE CHAUX ET CIMENT

ISOLPOROX M10 — LSFU12/LPOR19

Mortier pré-mélangé de montage à base de ciment Portland, de chaux aérienne, de granulats de silice choisis et d'adjuvants spéciaux étudiés pour améliorer les performances du produit, de classe G-M10.

ISOLPOROX TRADIZIONALE CCM — LSFU13/LPOR02

Sous-enduit épais, respirant, à base de chaux aérienne et ciment, agrégats de qualité et adjuvants chimiques spéciaux, de classe GP CSII W0.

À BASE DE CIMENT

ISOLPOROX M15 — LSFU14/LPOR30

Mortier pré-mélangé de montage structural, à base de ciment Portland, de granulats de silice choisis et d'adjuvants spéciaux étudiés pour améliorer les performances du produit, de classe M15.

ISOLPOROX RINZAFFO — LPOR15

Gobetis à forte adhérence, pour l'utilisation comme couche primaire et d'accrochage solide pour enduit de ragréage, à base de ciment et de liants hydrauliques, de classe GP CSII W0.

ISOLPOROX TRADIZIONALE CM — LSFU15/LPOR01

Sous-enduit épais de ciment, à résistances mécaniques élevées, à base de liants hydrauliques, d'agrégats de qualité et d'adjuvants chimiques spéciaux, de classe GP CSIV W1.

À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE

ISOLPOROX RINZAFFO ECOCALIX — LPOR16

Gobetis respirant, pour l'utilisation comme couche d'accrochage solide pour enduit de ragréage, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pure, de granulats de qualité et d'adjuvants spéciaux, de classe GP CSI W0.

ISOLPOROX RINZAFFO ECOCALIX W — LPOR23

Gobetis respirant, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pure, de granulats de qualité et d'adjuvants spéciaux pour l'utilisation comme couche d'accrochage solide pour sous-enduits épais, modifié par l'ajout de silane pour un effet anti-salpêtre, de classe GP CSI W1.

ISOLPOROX ECOCALIX — LSFU16/LPOR18

Sous-enduit épais, respirant, idéal pour la restauration historique, l'éco-construction et le ragréage de murs en pierre, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pure, d'agrégats de qualité et d'adjuvants spéciaux, de classe GP CSI W0.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents

ISOLPOROX

ISOLPOROX

CHAUX HYDR.

BASE LIÈGE

POUR PANNEAUX

AVEC PERLES DE POLYSTYRÈNE

ASSAINIR

ISOLPOROX ECOCALIX W — LSFU17/LPOR27

Sous-enduit épais, respirant, idéal pour l'assainissement de murs humides ou sujets à des remontées d'humidité, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pure, d'agrégats de qualité et d'adjuvants spéciaux, avec ajout de silane pour un effet anti-salpêtre, de classe GP CSI W1.

ISOLPOROX ECOCORK 100 — LPOR36

Intonaco di fondo a spessore, alleggerito, traspirante, a base di calce idraulica naturale e sughero, con proprietà termoisolanti, acustiche ed elastiche, ideali per il ripristino storico e la bioedilizia, di classe GP CSI W0.

ISOLPOROX STR — LSFU19/LPOR31

Sous-enduit épais, à performances très élevées, sans retrait, fibro-renforcé, pour usages structuraux et sur systèmes de construction, idéal pour le revêtement de panneaux sandwichs en EPS avec treillis électro-soudé, à rapide mise en service, à base de ciment, d'agrégats sélectionnés, d'adjuvants très expansifs, de classe GP CSIV W0.

ISOLPOROX NX 100 — LSFU18/LPOR05

Sous-enduit épais, fibro-renforcé, pour usages structuraux et sur systèmes de construction, idéal pour le revêtement de panneaux sandwichs en EPS avec treillis électro-soudé, à base de ciment et d'agrégats sélectionnés, de classe GP CSIV W0.

ISOLPOROX NX 300 — LSFU21/LPOR20

Sous-enduit épais, à performances élevées, sans retrait, fibro-renforcé, pour usages structuraux et sur systèmes de construction, idéal pour le revêtement de panneaux sandwichs en EPS avec treillis électro-soudé, à base de ciment, d'agrégats sélectionnés, d'adjuvants très expansifs, de classe GP CSIV W0.

ISOLPOROX TERMICO 50 — LSFU20/LPOR24

Enduit épais allégé, respirant, thermo-isolant, pour l'isolation thermique par l'extérieur, à base de ciment, avec perles de polystyrène, de classe T CSI W0.

ISOLPOROX TERMICO 200 — LPOR17

Enduit épais allégé, amélioré, à résistance améliorée, respirant, thermo-isolant, pour système d'isolation par l'extérieur, à base de ciment, de perles de polystyrène, de classe T CSI W0.

ISOLPOROX TERMOSAN — LPOR07

Enduit déhumidifiant, assainissant, à performances élevées, idéal pour l'assainissement des murs humides, pour le traitement des caves et sous-sols, à base de chaux aérienne, de ciment et d'adjuvants, de classe R CSII W1.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents

A+B produit bi-composant

ISOLPOROX

Gamme de chapes à très haute résistance et mortiers pour le sol, à usage civil et industriel.

ISOLPLANO

HARDENER

ISOLPLANO SPOLVERO 100 — LSFU22/LPLA05

Durcisseur de saupoudrage au quartz, à très fortes résistances, à lisser à la taloche mécanique, spécifiquement conçu pour le durcissement et la protection en surface des sols en béton.

ISOLPLANO SPOLVERO 500 — LPLA08

Durcisseur de saupoudrage coloré, au quartz, à très fortes résistances, à séchage et durcissement accélérés, à lisser à la taloche mécanique, spécialement conçu pour le durcissement et la protection des sols en béton.

CHAPES DE CIMENT

ISOLPLANO CM — LPLA01

Mortier de ragréage pour sol, prémélangé, prêt-à-l'emploi, à prise et séchage rapides, très maniable, idéal pour la réalisation de chapes flottantes ou adhérentes et pour les grandes superficies, à base de ciment, de classe CT C12 F3.

ISOLPLANO CM SUPER — LPLA19

Mortier de ragréage pour sol, prémélangé, prêt-à-l'emploi, à prise et séchage rapides, à retrait compensé, à performances élevées, idéal pour la réalisation de chapes flottantes ou adhérentes ou pour la réalisation de chapes flottantes inférieure à 5 cm, à base de ciment, de classe CT C12 F3.

ISOLPLANO RASO 50 — LPLA12

Mortier de ragréage au quartz à hautes performances, à rapide mise en service, fribo-renforcé, pour le ragréage et la régularisation à faible épaisseur de sols en béton, à base de ciment, de quartz, de résines et d'adjuvants spéciaux, de classe CT C20 F6.

ISOLPLANO LEVEL — LPLA02

Chape de sous-couche autonivelante à base de ciment , de classe CT C16 F4 $A1_{fl}$, pompable, fluide et très maniable. Idéal pour les sous-couches des sols intérieurs et pour les grandes superficies, même en présence de chapes chauffantes.

ANHYDRIDE

ISOLPLANO LEVEL A — LPLA03

Mortier pour chape prémélangé, prêt à l'emploi, à base d'anhydride, pompable, fluide, très maniable, à séchage rapide, sans retrait, sans retrait, idéal pour la réalisation de chapes flottantes ou adhérentes, comme sous-couche pour les sols intérieurs et pour les grandes superficies, en particulier pour la réalisation de chapes chauffantes, de classe CT C12 F3.

produit destiné aux marchés émergents

ISOLPLANO

ISOLPLANO

DRAINANT

MOUSSE

À BASE DE PENU

ISOLPLANO DRAIN LPLA09

Mortier bi-composant poudre + gravier, pour la réalisation de béton drainant coloré, à hautes performances, à séchage et durcissement accélérés, à pouvoir drainant très élevé, idéal pour la réalisation de parkings, places, chemins, trottoirs, etc., adapté au passage de véhicules, à base de liants hydrauliques en ciment, d'adjuvants et d'agrégats sélectionnés.

ISOLPLANO FOAM LPLA16

Mousse de ciment ultra-expansive avec augmentation de volume jusqu'à 100%, extrêmement fluide, à base de ciment pour la consolidation et le remplissage de trous et de terrassements. Fortement thermo-isolant.

ISOLPLANO 100 NOISE STOP LPLA20

Mortier allégé de ragréage pour sol, prémélangé, prêt-à-l'emploi, avec un excellent pouvoir isolant, à base de poudre de caoutchouc, de ciment et d'adjuvants spéciaux. Spécifiquement conçu pour augmenter la réduction du bruit des surfaces d'environ 10 dB sur 5 cm, idéal pour la réalisation de chapes flottantes.

ISOLPLANO

Gamme d'agents de protection et de complémentaires pour les cycles d'application des produits design des familles NANOSTUCCO, PAVIMIX et NEOKERA.

DESIGN & SHIELD

COMPLEMENTAIRES

PRIMAIRES

AGENTS DE PROTECTION

PIETRA LIQUIDA SPE07

Latex polyvalent prêt à l'emploi, idéal pour augmenter l'adhésion, la résistance à l'abrasion, l'imperméabilité, à utiliser à la place de l'eau dans la gâchée de la gamme NANOSTUCCO.

NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL SHI13

Membrane de désolidarisation à haute performance, à 3 couches, en tissu non tissé, membrane en polyéthylène avec profil amortisseur 3D marqué et surface en polypropylène convenablement fibrée pour améliorer l'adhérence. Spécialement conçu pour l'imperméabilisation des balcons, terrasses et surfaces horizontales.

NANOSTUCCO PRIMER STANDARD SHI07

Agent d'imprégnation acrylique spécial, à base de résines, d'additifs anti-mousse et assouplissants, spécifiquement destiné à être utilisé comme primaire à action neutralisante, avant les finitions polyuréthanes sur supports minéraux. Version brillante.

NANOSTUCCO PRIMER MATTE SHI09

Agent d'imprégnation acrylique spécial, à base de résines, d'additifs anti-mousse et assouplissants, spécifiquement destiné à être utilisé comme primaire à action neutralisante, avant les finitions polyuréthanes sur supports minéraux. Version mate.

NANOSTUCCO SHIELD 01A LUCIDO SHI06

Résine polyuréthane aliphatique bicomposante, en phase aqueuse, à appliquer au rouleau pour donner protection et lavabilité élevées aux surfaces, à catalyser à 20% avec NANOSTUCCO SHIELD C. Pour murs et sols. Idéal pour la protection des finitions texturées NANOSTUCCO et PAVIMIX. Aspect brillant.

NANOSTUCCO SHIELD 05A SATINATO SHI05

Résine polyuréthane aliphatique bicomposante, en phase aqueuse, à appliquer au rouleau pour donner protection et lavabilité élevées aux surfaces, à catalyser à 20% avec NANOSTUCCO SHIELD C. Pour murs et sols. Idéal pour la protection des finitions texturées NANOSTUCCO et PAVIMIX. Aspect satiné.

NANOSTUCCO SHIELD 07A MATTE SHI17

Résine polyuréthane aliphatique bicomposante, en phase aqueuse, à appliquer au rouleau pour donner protection et lavabilité élevées aux surfaces, à catalyser à 20% avec NANOSTUCCO SHIELD C. Pour murs et sols. Idéal pour la protection des finitions texturées NANOSTUCCO et PAVIMIX. Aspect ultra mat.

DESIGN

COMPLEMENTAIRES

NANOSTUCCO SHIELD C — SHI03

Durcisseur rapide ultra-concentré à réticulation rapide et à dispersion immédiate. Peut être utilisé dans une concentration maximale de 20 % par rapport au polyuréthane. À utiliser avec les produits NANOSTUCCO SHIELD.

NANOSTUCCO CARBONSHIELD — SHI04

Agent d'imprégnation concentré à base d'eau, invisible, résistant aux taches, à appliquer au pinceau ou au rouleau, avec un haut pouvoir hydro-oléofuge. A base de résines fluorocarbonées réactives modifiées par des silanes.

NANOSTUCCO CARBONWAX — SHI08

Cire de protection fluorocarbonique oléo-hydrophobe à base d'eau à effet naturel pour la finition et l'entretien des surfaces réalisées avec NANOSTUCCO et traitées avec les produits de protection de la gamme NANOSTUCCO SHIELD.

NANOSTUCCO RAG — SHI15

Tissu antistatique avec une microtexture de surface tridimensionnelle, doté d'un très fort pouvoir de capture et d'élimination des microparticules générées par le ponçage de NANOSTUCCO METAL.

NANOSTUCCO SMARTPOLISH — SHI16

Jeu de 6 disques abrasifs souples, avec 100% de la structure complètement ouverte au passage de l'air d'aspiration, avec des grains spécifiques pour le ponçage jusqu'au poli miroir des surfaces en NANOSTUCCO METAL. Ne laisse pas de traces de brûlure, ne génère pas de sillons, ne permet pas à la poussière de ponçage de s'agglomérer.

& SHIELD

Gamme de résines et d'adjuvants pour la préparation du support ou la protection de l'ouvrage achevé, et résines pour produits bi-composants.

SPECIALI

LIQUIDES

SPECIALI EVAPORMIX SPE01

Adjuvant pour enduit d'assainissement à épaisseur qui confère au mortier des qualités d'évaporation, retrait compensé et adhésion améliorée.

SPECIALI ISOLRAIN SPE03

Hydrofuge par imprégnation, incolore, à base de résines siloxanes en solution acqueuse. Idéal sur les murs intérieurs et extérieurs pour protéger enduits, peintures, mortiers et bâtiments contre l'eau.

SPECIALI ISOLFER (A+B) SPE04 A+B

Peinture bi-composante à base de ciment, à l'action antirouille, pour le traitement du fer dans les opérations de restauration du béton armé.

SPECIALI EMULSIONMIX SPE05

Résine synthétique polyvalente pour améliorer l'adhérence, l'élasticité et l'étanchéité des mortiers à base de ciment et comme primaire ou couche d'accrochage pour peintures, autolissants, ragréages, etc.

SPECIALI ELASTIC SPE06

Résine acrylique à température de transition vitreuse basse et à très faible module élastique pour la préparation d'ISOLVASCHE ELASTIC et ISOLCOLL ELASTIC.

A+B produit bi-composant

SPECIALI

SPECIALI

SPECIALI DRYPRIMER — SPE01

Primaire spécial sous forme de poudre avec un liant hybride minéral-polymère chargé de sable de quartz. A diluer avec de l'eau. Spécialement formulé pour maximiser la continuité mécanique entre le substrat et la finition dans le cas d'applications d'autolissants et de microciments. Améliore l'adhérence 4 fois plus que les solutions conventionnelles.

SPECIALI KERAAIR 250 — SPE08

Mousse de ciment réactive dans l'eau chaude dont les propriétés finales peuvent être adaptées à la température de l'eau. En quelques minutes, elle crée une mousse de ciment isolante, imputrescible, ignifuge et respirante d'une densité de 250 à 350 kg/m³.

SPECIALI KERAAIR 250 GEO — SPE06

Mousse minérale sans ciment, écologique, réactive à l'eau chaude, dont les propriétés finales peuvent être adaptées à la température de l'eau. En quelques minutes, elle crée une mousse isolante, imputrescible, ignifuge et respirante d'une densité de 250 à 350 kg/m³.

FIBRE 6 mm — FIB6

Fibres de polyacrylate amide de 6 mm dont la surface est spécifiquement traitée pour créer un pont d'adhérence avec le mortier, utile comme ajout de fibres et pour améliorer la thixotropie et réduire le retrait des produits renforcés en fibres.

PFAST SA — ADV01

Mélange de clinkers de sulfates amorphes micronisés et de sulfates de calcium spécifique pour l'accélération des mélanges de ciment. Sa réaction expansive en fait un excellent anti-retrait. Dosage max. : 15% de ciment.

PRETARD AT — ADV02

Mélange d'additifs concentrés à pH acide spécifiquement formulé pour retarder la prise des mélanges minéraux, qu'il s'agisse de Portland, de ciment alumineux ou de gypse. Dosage max. : 0,1 % du mélange.

SPECIALI

Certifications

CLASSE CE		EXEMPLE ET NOMENCLATURE DE RÉFÉRENCE	
CE EN 12004	classification des adhésifs pour céramiques et matériaux en pierre	C2TE S1	C : ciment-colle 1 : mortier-colle normal 2 : mortier-colle amélioré F : durcissement rapide T : résistance au glissement E : temps ouvert allongé S1 : déformabilité S2 : déformabilité élevée
NORM EN 13888	classification des mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques	CG2 WA	CG : mortier à base de ciment CG 1 : normal 2 : amélioré W : absorption réduite d'eau A : forte résistance à l'abrasion
CE EN 998-1	classification des mortiers enduits intérieurs et extérieurs	GP CSIV W2	GP : mortiers d'usage courant CR : mortiers d'enduit colorés OC : mortiers monocouches R : mortiers d'assainissement CS I/II/III/IV : résistance à compression W0/W1/W2 : absorption par capillarité T1/T2 : conductivité thermique
CE EN 13279-1	classification des liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment	B2 20/2	A : liant à base de plâtre B : enduit à base de plâtre C : enduit à base de plâtre pour usages spécifiques B2 : à base de plâtre avec contenu de liant inférieur à 50% 20 : temps de prise 2 : résistance à la compression en N/mm²
CE EN 13963	classification des matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre	A3	A : composé à durcissement à l'air B : composé à durcissement par action chimique 1 : pour le dressage 2 : pour les finitions 3 : pour le dressage et la finition 4 : pour le jointoiement
CE EN 13813	classification des matériaux de chape et chapes	CT C35 F7 A9	CT : chape en ciment C : résistance à la compression F : résistance à la flexion A : résistance à l'usure (un chiffre bas indique une résistance plus élevée)
CE EN 998-2	classification des mortiers pour maçonnerie	G M10	G : mortier d'usage courant T : mortier de joints minces L : mortier allégé M : mortier de maçonnerie n° : résistance à la compression en N/mm²
CE EN 1504-2	classification des produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton - protection de surface pour le béton	C-PI	C : revêtement PI : protection avec risque de pénétration MC : contrôle de l'humidité IR : augmentation de la résistivité en limitant la teneur en humidité
CE EN 1504-3	classification des produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - réparation structurale et réparation non structurale	R1-CC	R : Niveau de résistance à la compression de 1 à 4 CC : à base de liants hydrauliques, peut contenir des polymères PCC : mortier hydraulique modifié avec ajout d'additifs polymériques

SOLIDSPERSE en MELANGE **LIQUIDE** ou **A SEC**

SELF DISPERSION ANTI-LUMPS ANTI-AGING PIGMENTS

DESCRIPTION PRODUIT

SOLID**SPERSE** est une nouvelle génération de pigments micronisés autodispersables : oxydes de titane, de fer, de chrome et de cobalt, traités avec la technologie exclusive Personal Factory **SEDALAA** (**SE**lf-**D**ispersion-**A**nti-**L**umps-**A**nti-**A**ging).

SOLID**SPERSE 1505** FAMILY (très hautes performances)

code	nom	degré intensité pigment	numéro CAS	color index	couleur
1505.AN	white anatase	80%-85%	13463-67-7	77891	
1505.RU	white rutile	80%-85%	13463-67-7	77891	
1505.22	yellow 22	80%-85%	51274-00-1	77492	
1505.33	black 33	80%-85%	1317-61-9	77499	
1505.PK	titanium black	80%-85%	68186-94-7	77494	
1505.13	red 13	80%-85%	1309-37-1	77491	
1505.82	brown 82	80%-85%	1309-37-1 51274-00-1 1317-61-9	77491 77492 77499	
1505.66	orange 66	80%-85%	1309-37-1 51274-00-1	77491 77492	
1505.74	green 74	80%-85%	1308-38-9	77288	
1505.CO	cobalt blue	80%-85%	1345-16-0	45710	
1505.101	blue 101	80%-85%	57455-37-5	77007	

NANOSTUCCO 500

SABBIA

ROSA PALLIDO

CIELO

GHIACCIO

DUNA

LATERIZIO

GLICINE

CEMENTO

PAGLIA

ROSA ANTICO

LILLA

VERDE

CRETA

CICLAMINO

LAVANDA

BOCCIOLO

ZAFFERANO

GRANATA

VIOLA

TURCHESE

Les couleurs reproduites sont données à titre indicatif. Avant de choisir une couleur, il est fortement recommandé de voir un échantillon réel du matériau pour s'assurer qu'il correspond à la couleur souhaitée. Nous vous rappelons également que tout effet lié à la taille du grain (ROUGH, GRAINY, VELVET, SMOOTH) peut légèrement altérer la couleur. Les couleurs reproduites dans cette palette utilisent le NANOSTUCCO 500 GRAINY comme base. Les couleurs de cette palette sont produites par un procédé d'impression offset ou numérique qui, par définition, ne peut constituer une épreuve de couleur fiable. Les couleurs sont à base minérale dans un système minéral ; il est donc recommandé d'utiliser des lots de production homogènes pour l'exécution du travail afin de ne pas se retrouver avec des lots de couleurs légèrement différentes.

GRÈGE

NEUTRO

BRINA

BLU

NOCCIOLA

GRIGIO

TORTORA CHIARO

GIALLO

CAFFELLATTE

FUMO

TORTORA SCURO

ARANCIONE

CACAO

TEMPORALE

SCOIATTOLO

ROSSO

CIOCCOLATO

ARDESIA

TALPA

BRUNO

NANOSTUCCO 700 CERAMIC

SABBIA

ROSA PALLIDO

GLICINE

GHIACCIO

DUNA

LATERIZIO

LILLA

VERDE

PAGLIA

ROSA ANTICO

VIOLA

BOCCIOLO

CRETA

CICLAMINO

LAVANDA

TURCHESE

ZAFFERANO

GRANATA

CIELO

CEMENTO

Les couleurs reproduites sont données à titre indicatif. Avant de choisir une couleur, il est fortement recommandé de voir un échantillon réel du matériau pour s'assurer qu'il correspond à la couleur souhaitée. Les couleurs reproduites dans cette palette utilisent le NANOSTUCCO 700 CERAMIC comme base sans agent de protection. Il convient de rappeler que l'agent de protection (SHIELD) peut légèrement altérer la couleur et l'assombrir. Les couleurs de cette palette sont produites par un procédé d'impression offset ou numérique qui, par définition, ne peut constituer une épreuve de couleur fiable. Les couleurs sont à base minérale dans un système minéral ; il est donc recommandé d'utiliser des lots de production homogènes pour l'exécution du travail afin de ne pas se retrouver avec des lots de couleurs légèrement différentes.

MANDORLA

SMOG

CREMA

BLU

GRÈGE

CENERE

TORTORA CHIARO

GIALLO

NOCCIOLA

GRIGIO

TORTORA SCURO

ARANCIONE

CAFFELLATTE

FUMO

SCOIATTOLO

ROSSO

CIOCCOLATO

ARDESIA

TALPA

BRUNO

PAVIMIX 60 COLOR

SABBIA

ROSA PALLIDO

CIELO

GHIACCIO

DUNA

LATERIZIO

GLICINE

CEMENTO

PAGLIA

ROSA ANTICO

LAVANDA

VERDE

CRETA

CICLAMINO

LILLA

BOCCIOLO

ZAFFERANO

GRANATA

VIOLA

TURCHESE

Les couleurs reproduites sont données à titre indicatif. Avant de choisir une couleur, il est fortement recommandé de voir un échantillon réel du matériau pour s'assurer qu'il correspond à la couleur souhaitée. Les couleurs reproduites dans cette palette utilisent le PAVIMIX 60 COLOR comme base sans agent de protection. Il convient de rappeler que l'agent de protection (SHIELD) peut légèrement altérer la couleur et l'assombrir. Les couleurs de cette palette sont produites par un procédé d'impression offset ou numérique qui, par définition, ne peut constituer une épreuve de couleur fiable. Les couleurs sont à base minérale dans un système minéral ; il est donc recommandé d'utiliser des lots de production homogènes pour l'exécution du travail afin de ne pas se retrouver avec des lots de couleurs légèrement différentes.

GRÈGE

NEUTRO

BRINA

BLU

NOCCIOLA

GRIGIO

TORTORA CHIARO

GIALLO

CAFFELLATTE

FUMO

TORTORA SCURO

ARANCIONE

CACAO

TEMPORALE

SCOIATTOLO

ROSSO

CIOCCOLATO

ARDESIA

TALPA

BRUNO

1
R&D
R&D

R&D

ORIGAMI c'est : "la référence en matière de production de drymix".

Grâce à des technologies brevetées, tant dans les techniques de production que dans les produits finis.

ORIGAMI c'est : "se sir

Des logiciels avancés qui p
gestion précise de tous les p
façon facile

ORIGAMI c'est:
Un équipement robotisé breveté exclusif pour la production de prémélanges en poudre.
En quelques mètres carrés, il conserve, pèse, mélange, met en sac et trace tout depuis les matières premières jusqu'à l'emballage du produit fini.

KNOW HOW
mplifier la vie".
permettent une
paramètres, de
et immédiate.

2
Kh
KNOW HOW

3
Gn
GREEN

ECOLOGIE
ORIGAMI c'est : "choisir la durabilité".
Avec un système de production compact et précis avec une très faible contamination croisée qui permet de réduire les déchets et de produire à 0 km avec une très faible absorption d'énergie.

BUSINESS MODEL
ORIGAMI c'est : "créer de la valeur".
Grâce à un système de production immédiat et assisté, vous devenez producteur sans investissement ni souci majeur.

DESIGN
ORIGAMI c'est: "libérer votre créativité".
Cela vous permet de produire des produits colorés en poudre, sans vous soucier ni du processus ni de la gestion d'un portefeuille complexe de produits.

4
Ds
DESIGN

5
Bm
BUSINESS MODEL

130 articles dans la presse nationale et internationale parlent de nous. Finalistes et gagnants de dizaines de concours.

Il Sole 24 ORE — "l'idea è un misto di semplicità, genialità e tecnologie"

la Repubblica — "Formule in rete e robot visionario: il business che taglia i costi in edilizia"

cbpc — "né d'une idée originale"

WIRED — "una tecnologia globale al servizio di una produzione locale"

CORRIERE DELLA SERA — "Betoniere addio, malta e calcestruzzo, li fa il computer"

L'Espresso — "un caso emblematico"

il Giornale — "un rivoluzionario sistema digitalizzato"

Commercio edile — "una rivoluzione organizzativa"

il Quotidiano — "un geniale robot"

SOUTHEAST ASIA CONSTRUCTION — "exclusive production system"

calabria ora — "l'azienda di Simbario si aggiudica il Best Practices"

CalabriaEconomia.it — "il sistema Personal Factory vincitore del premio Best Practices"

Cobouw — "Digitale mortelcentrale op huiskamerformaat"

// Domani — "esportatori di altissima tecnologia"

FLIESEN & PLATTEN — "Origami mixt überall und smart"

IL MONDO — "La University of California ha selezionato Personal Factory"

2010
China — ITALIA

2011
Italy — smau 2011

Italy — Vivaio dell'INNOVAZIONE

2012
Italy — Premio BEST PRACTICES per l'innovazione VINCITORE 2012

Italy — working capital, materia per le idee

USA — 100

2013
USA — UCLAAnderson School of Management, Global Access Program

Italy — TECHTOUR 20

Italy — Raffaele Piria

Italy — Premio Innovazione ICT e Premio Cluster Best in Show

2014
Italy — CLOUD COMPUTING SUMMIT

Italy — Calabria Web Awards CWA

2015
Italy — Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2015

2016
EU — European Commission, EXCELLENCE — july

EU — European Commission, EXCELLENCE — november

Netherlands — TECHTOUR CLEANTECH SUMMIT, 23-24 NOVEMBER 2016

2017
Belgium — EM&IVF

Netherlands — TOP PRESENTING COMPANY 2017

EU — European Commission, EXCELLENCE — july

2018
Italy — PREMIO INNOVAZIONE smau

Italy — 100 italian stories for future building, FASSA BORTOLO, Symbola

2019
China — CHINAITALY BSSEC

PERSONAL FACTORY

Personal Factory s.p.a.
viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV) - Italia
Tel. +39 0963 742 57
Fax +39 0963 742 57
info@personalfactory.eu
www.personalfactory.eu